Centrometal
APKURES TEHNIKA

TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA SASKAŅĀ AR ES REGULU (ES) 2015/1185, (ES) 2015/1186, (ES) 2015/1187 UN (ES) 2015/1189

Piegādātājs: *CENTROMETAL SIA*

Ražotājs: *AMG SPA*
Adrese: Via delle Arti e dei Mestieri, 1/3, 36030 San Vito di Leguzzano, Vicenza (IT)

Ražošanas brends: *CENTROMETAL*
Modelis: ZV16, ZV17, ZVRGL17

Pamatojoties uz testa ziņojumu	K 2628 2019 Z1
Netiešās apkures funkcionalitāte	Jā
Tiešā siltuma jauda (izstarojošā siltuma jauda)	3,7kW
Netiešā siltuma jauda (ūdens siltuma jauda)	13,4kW
CPR saskaņotais standarts	EN 14785:2006
Paziņotā iestāde	TÜV Rheinland Energy GmbH NB 2456, Enerģijas ierīču pārbaudes centrs - Am Grauen Stein, 51105 Köln, Germany

			Nominālā siltuma jauda				Samazinātā siltuma jauda			
Degviela	ηS [%]	EEI [%]	PM [mg/m³ at 13% O_2]	OGC [mg/m³ at 13% O_2]	CO [mg/m³ at 13% O_2]	NOx [mg/m³ at 13% O_2]	PM [mg/m³ at 13% O_2]	OGC [mg/m³ at 13% O_2]	CO [mg/m³ at 13% O_2]	NOx [mg/m³ at 13% O_2]
Granulas (mitrums < 12%)	84.0	127	15	3	249	140	24	8	345	114

Enerģijas efektivitātes klase	A+
Nominālā siltuma jauda	P_{nom} = 17.1kW
Minimālā siltuma jauda	P_{min} = 4.0kW
Lietderības koeficients (pie nominālās jaudas)	$\eta_{th.nom}$ = 95.0%
Lietderības koeficients (pie minimālās jaudas)	$\eta_{th.min}$ = 97.5%

Izdošanas vieta: Rīga

Datums: 01.06.2022

Valdes loceklis _____ / Jevgeņijs Dedelis

Centrometal
www.centrometal.lv